




Caractéristiques générales

Description: produit à LED pour éclairage linéaire extérieur et intérieur
Classe d'isolation: classe II
Tension nominale: 230 V
Degré de protection: IP67
Protection contre les chocs: IK08
Facteur de puissance: > 0.90
Température ambiante Ta: -10°C +45°C
Poids: 22.00 kg
Driver: intégré
Marques et certifications: CE



Données de performance*

Flux de sources:	7200 lm
Source d'alimentation:	74 W
Efficacité de la source:	97 lm/W
Flux de luminaires:	4640 lm
Puissance du luminaire:	84 W
Efficacité des luminaires:	55 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6

Système optique

Source : LED

Température de couleur: 3000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80

Cohérence des couleurs (SDCM): ≤ 3

Type d'optique: ultra-diffusante 80°/100°

Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L80B10

Catégorie d'intensité lumineuse: G*6

Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN60598-2-2 / EN62471

Installation et maintenance

Installation: plafond

Correction de: Gabarit de fixation extrudé longue 2500 mm

Câblage: pré-câblage avec câble L=1500 mm

Ø câble d'alimentation: câble bipolaire 2x0,5 mm² avec connecteur (compris)

Réglage du Flux

Sur
demande

Contrôle DALI

X

Matériaux

Corps: extrusion suivie d'anodisation

Diffuseur: verre plat transparent

Lentilles: en technopolymère à haute transparence

Système de fixation: embouts de fermeture et accessoires de fixation en alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1 %)

Joint: silicone extrudé antiviellissement

Vis: acier INOX AISI 304

Couleurs

■ aluminium anodisé
naturel

Code: **06TR6N8393JA7**

Fiche produit

Rev. 11/07/2023

Trail Solid Line

Taille: L. 2500mm

Température de couleur: 3000 K

Type d'optique: ultra-diffusante 80°/100°

06TR6N8393JA7

Couleur : aluminium

anodisé naturel

NOTES***Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.