



Caratteristiche generali

Descrizione: Palo

Classe d'isolamento: classe II

Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK08

Fattore di potenza: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 34.00 kg

Superficie esposta max: 0,180 m²




Superficie esposta laterale: 0,036 m²

Protezione da sovratensioni modo comune: 4 kV

Protezione da sovratensioni modo differenziale: 8 kV

Driver: integrato

Marchi e Certificazioni: CE



Dati Prestazionali*

Flusso sorgente:	3600 lm
Potenza sorgente:	46 W
Efficienza sorgente:	78 lm/W
Flusso apparecchio:	2073 lm
Potenza apparecchio:	50 W
Efficienza apparecchio:	41 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D5

Scheda Prodotto

Rev. 17/01/2023

Ekleipsis Palo

Taglia: large H. 4000mm

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: rotosimmetrica diffondente

06EK4O0390C

Colore: Sablé 100 Noir

Sistema Ottico

Sorgente: LED

Temperatura colore: 3000 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80 Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipologia di ottica: rotosimmetrica diffondente

Vita gruppo ottico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Installazione: interramento (H.F.T. 4000 mm)

Fissaggio: 3 grani M6X10

Ø cavo di alimentazione: 9 ÷ 12 mm

Pressacavo: PG16

Regolazione di flusso

Su richiesta

Regolazione DALI

X

Materiali

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%); palo in acciaio zincato e verniciato

Lenti: policarbonato

Guarnizioni: silicone antinvecchiante

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

■ Sablé 100 Noir

Codice: **06EK4O0390C**

Scheda Prodotto

Rev. 17/01/2023

Ekleipsis Palo

Taglia: large H. 4000mm

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: rotosimmetrica diffondente

06EK4O0390CColore: Sablé 100 Noir

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.