



### Caratteristiche generali

Descrizione: prodotto LED per installazione a parete

Classe d'isolamento: classe II

Tensione nominale: 220-240 V 50 Hz

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK07

Fattore di potenza: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 0.60 kg

Superficie esposta max: 0,01 m<sup>2</sup>

Superficie esposta laterale: 0,005 m<sup>2</sup>

Driver: integrato

Marchi e Certificazioni: CE



### Dati Prestazionali\*

Flusso sorgente:	330 lm
Potenza sorgente:	4 W
Efficienza sorgente:	83 lm/W
Flusso apparecchio:	140 lm
Potenza apparecchio:	4.7 W
Efficienza apparecchio:	30 lm/W

**Scheda Prodotto**

Rev. 17/01/2023

**Emi**

Opzioni: ON-OFF

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: AS-D

**06EM2A13959D**

Colore: Bianco RAL9003

**Sistema Ottico**

Sorgente: LED

Temperatura colore: 3000 K

Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 80$ Consistenza cromatica (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipologia di ottica: AS-D

Vita gruppo ottico: &gt;100.000h @Ta25°C L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

**Riferimenti Normativi**

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

**Installazione e manutenzione**

Installazione: soffitto / parete

Inclinazione: in regolazione continua fino a 5° per compensare eventuali pendenze delle superfici di installazione

Cablaggio: precablaggio con cavo uscente L=1,5 m.

Doppio accesso per il cavo di alimentazione: inferiore o laterale. L'accesso laterale è pensato per consentire il collegamento ad impianti elettrici a vista, tipico degli interventi sulle facciate storiche.

Ø cavo di alimentazione: 3 ÷ 7 mm

Pressacavo: M12x1,5

Sostituibilità piastra cablaggio: rimovibile con lo sblocco delle viti di fermo

**Materiali**

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio inox AISI 304 e AISI 316

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

**Colori** Bianco RAL9003Codice: **06EM2A13959D**

**Scheda Prodotto**

Rev. 17/01/2023

**Emi**

Opzioni: ON-OFF  
Temperatura colore: 3000 K  
Tipologia di ottica: AS-D

**06EM2A13959D**

Colore: Bianco RAL9003

**Complementi**

06GC902X0

B165 Connettore 2 poli IP68

**NOTE****\*Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

**Dati generali**

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.