

Scheda Prodotto

15/05/2023

Grapho mini

Opzioni: ON-OFF

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: 1x blade 4°x17° + 1x ultra-diffondente
100°x60°**06GR7A40949D**

Colore: Bianco RAL9003

**Caratteristiche generali**

Descrizione: prodotto LED per installazione a parete

Classe d'isolamento: classe I

Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK08

Fattore di potenza: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 1 kg

Driver: integrato

Marchi e Certificazioni: CE

**Dati Prestazionali***

Corrente LED:	650 mA
Flusso sorgente:	845 lm
Potenza sorgente:	8.1 W
Efficienza sorgente:	104 lm/W
Flusso apparecchio:	330 lm
Potenza apparecchio:	9 W
Efficienza apparecchio:	37 lm/W

Scheda Prodotto

15/05/2023

Grapho mini

Opzioni: ON-OFF

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: 1x blade 4°x17° + 1x ultra-diffondente
100°x60°**06GR7A40949D**

Colore: Bianco RAL9003

Sistema Ottico

Sorgente: LED

Temperatura colore: 3000 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80 Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3 Tipologia di ottica: 1x blade 4°x17° + 1x ultra-diffondente
100°x60°

Vita gruppo ottico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Installazione: parete

Cablaggio: ingresso cavo posteriore

MaterialiCorpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100
(contenuto di rame < 1%)

Schermo: tecnopolimero stabilizzato ai raggi UV

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Sistema di fissaggio: base in pressofusione in lega di
alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 316

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di
poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli
agenti atmosferici**Colori** Bianco RAL9003Codice: **06GR7A40949D**

Scheda Prodotto

15/05/2023

Grapho mini

Opzioni: ON-OFF

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: 1x blade 4°x17° + 1x ultra-diffondente

100°x60°

06GR7A40949DColore: Bianco RAL9003

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.