



### Caratteristiche generali

Descrizione: apparecchio LED
Classe d'isolamento: classe II
Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz
Grado di protezione: IP66
Protezione contro gli urti: IK09
Dispositivo di protezione surge: integrato 10kV-10kA, dispositivo integrato e completo di termofusibile per disconnessione a fine vita; tenuta all'impulso CL II 10kV CM/DM
Fattore di potenza: > 0.90
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 8.00 kg
Superficie esposta max: 0,16 m <sup>2</sup>
Superficie esposta laterale: 0,068 m <sup>2</sup>
Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV
Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV
Driver: integrato
Marchi e Certificazioni: ENEC / CE

### Dati Prestazionali\*

Corrente LED:	700 mA
Flusso sorgente:	7665 lm
Potenza sorgente:	48 W
Efficienza sorgente:	160 lm/W
Flusso apparecchio:	5670 lm
Potenza apparecchio:	52.5 W
Efficienza apparecchio:	108 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D4

**Scheda Prodotto**

Rev. 11/07/2024

**Kalos Lato Palo**

Opzioni: 4 chele

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: F&amp;B Front &amp; Back ST-01 + LA-01

**01KA5C40976CHM4**

Colore: Sablé 100 Noir

**Sistema Ottico**

Sorgente: LED R2

Temperatura colore: 3000 K

Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 70$ Consistenza cromatica (SDCM):  $\leq 4$ 

Tipologia di ottica: F&amp;B Front &amp; Back ST-01 + LA-01

Vita gruppo ottico: &gt;160.000h @700mA @Ta25°C TM21

L80B20 &gt;160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoria intensità luminosa: G\*4

BUG rating: B2-U0-G2

**Riferimenti Normativi**

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

**Installazione e manutenzione**

Installazione: testa palo, lato palo

Diametro pali: (testa palo)  $\varnothing 60$  mm (76 - 102 mm con accessori), (lato palo)  $\varnothing 102$  mm

Fissaggio: N. 3 grani di fissaggio in acciaio INOX AISI 304

 $\varnothing$  cavo di alimentazione: 8 ÷ 13 mm

Passacavo: M20

Sostituibilità piastra cablaggio: piastra asportabile

Sostituibilità gruppo ottico: sostituzione del disco LED

Vano di alimentazione: indipendente dal sistema ottico

**Regolazione di flusso**

Su richiesta

Autoapprendimento mezzanotte virtuale

X

Emissione di flusso costante (CLO)

X

Regolazione 1-10V

X

Regolazione DALI

X

Variazione della tensione di rete

X

Telegestione onde convogliate (PLC)

X

Telegestione wireless

X

**Materiali**

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame &lt; 1%)

Schermo: vetro piano temprato 5 mm

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame &lt; 1%)

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Piastra di cablaggio: tecnopolimero autoestinguente V0

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

**Colori** Sablé 100 NoirCodice: **01KA5C40976CHM4**

## Complementi



01KA901C0

Cappello per KALOS 4 chele testa palo o su braccio portato. Colore: Sablé 100 Noir.



01KA902C0

B35 Braccio singolo  
L=1000 mm per pali Ø 102 mm con codolo Ø 60 mm H. 120 mm. Colore: Sablé 100 noir.



01KA903C0

B36 Braccio doppio  
L=1000 mm per pali Ø 102 mm con codolo Ø 60 mm H. 120 mm. Colore: Sablé 100 noir.



01KA904C0

B37 Braccio singolo  
L=500 mm per pali Ø 102 mm con codolo Ø 60 mm H. 120 mm. Colore: Sablé 100 noir.



01KA905C0

B38 Braccio doppio  
L=500 mm per pali Ø 102 mm con codolo Ø 60 mm H. 120 mm. Colore: Sablé 100 noir.



01KA906C0

B39 Braccio singolo  
L=1000 mm per pali Ø 102 mm. Colore: Sablé 100 noir.



01KA907C0

B44 Braccio doppio  
L=1000 mm per pali Ø 102 mm. Colore: Sablé 100 noir.



01KA908C0

B45 Braccio singolo  
L=500 mm per pali Ø 102 mm. Colore: Sablé 100 noir.



01KA909C0

B46 Braccio doppio  
L=500 mm per pali Ø 102 mm. Colore: Sablé 100 noir.

**Scheda Prodotto**

Rev. 11/07/2024

**Kalos Lato Palo**

Opzioni: 4 chele

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: F&amp;B Front &amp; Back ST-01 + LA-01

**01KA5C40976CHM4**

Colore: Sablé 100 Noir

**01KA910C0**

B39-P Braccio per parete

L=1000 mm. UP / DOWN. Colore: Sablé 100 noir.

**01KA911C0**

B45-P Braccio per parete

L=500 mm. UP / DOWN. Colore: Sablé 100 noir.

**NOTE****\*Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

**Dati generali**

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.