




Caratteristiche generali

- Descrizione: apparecchio LED per l'illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani
- Classe d'isolamento: Classe III
- Tensione nominale: 24 Vdc
- Grado di protezione: IP66
- Protezione contro gli urti: IK07
- Dispositivo di protezione surge: integrato 2kV-4kV
- Fattore di potenza: > 0.95
- Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
- Peso: 4.5 kg
- Superficie esposta max: 0.04 m²
- Superficie esposta laterale: 0.015 m²
- Protezione da sovratensioni modo comune: 2 kV
- Protezione da sovratensioni modo differenziale: 4 kV
- Driver: remoto (da ordinare separatamente)
- Marchi e Certificazioni: CE



PRO 18



see Accessories

Dati Prestazionali*

Flusso sorgente:	1910 lm
Potenza sorgente:	20 W
Efficienza sorgente:	96 lm/W
Flusso apparecchio:	1450 lm
Potenza apparecchio:	22 W
Efficienza apparecchio:	66 lm/W

Scheda Prodotto

30/07/2024

Kinetic Flood

Taglia: Monoemissione

Temperatura colore: TW 2000K - 4000 K

Tipologia di ottica: M 18° Medium beam

06K11C01206C6CJHS6

Colore: Sablé 100 Noir

Sistema Ottico

Sorgente: 5 LED

Temperatura colore: TW 2000K - 4000 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80 Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipologia di ottica: M 18° Medium beam

Vita gruppo ottico: >60.000 h @ Ta 25°C L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Riferimenti NormativiEN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 /
EN61000-3-2 / EN61000-3-3**Installazione e manutenzione**

Installazione: parete, soffitto, terra

Inclinazione: -90° +130° in regolazione continua

Ø cavo di alimentazione: 7 ÷ 13 mm

Pressacavo: M20

Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

Regolazione di flusso

Standard

Regolazione DALI

X

MaterialiCorpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100
(contenuto di rame < 1%)

Schermo: vetro piano temprato 4 mm

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Guarnizioni: silicone antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di
poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli
agenti atmosferici**Colori**

■ Sablé 100 Noir

Codice:

06K11C01206C6CJHS6

Scheda Prodotto

30/07/2024

Kinetic Flood


Taglia: Monoemissione

Temperatura colore: TW 2000K - 4000 K

Tipologia di ottica: M 18° Medium beam


06KI1C01206C6CJHS6

Colore: Sablé 100 Noir

Complementi**GRA 30x18**

06KI901X0

Kit converter fascio medio 30°x18°

GRA 60x18


06KI902X0

Kit Converter diffondente 60°x18°



06KI911X0


Distanziale a muro



3 m

06KI912X0


Kit cavo



5 m

06KI913X0


Kit cavo



9 m


06KI914X0

Kit cavo



06KI905X0

D9 Kit connessione



06KI908X0

D12 Kit Driver

Scheda Prodotto

30/07/2024

Kinetic Flood

Taglia: Monoemissione

Temperatura colore: TW 2000K - 4000 K

Tipologia di ottica: M 18° Medium beam

06KI1C01206C6CJHS6Colore: Sablé 100 Noir

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.