Taglia: small
Temperatura colore: 4000 K
Tipologia di ottica: U-C 6º Ultra-narrow beam



004

Caratteristiche generali

Descrizione: apparecchio LED per l'illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani

Classe d'isolamento: classe Il

Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK09

Dispositivo di protezione surge: integrato 10kV-10kA

Fattore di potenza: > 0.95

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 6 kg

Superficie esposta max: 0.119 m²

Superficie esposta laterale: 0.026 m²


Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV

Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10

kV

Driver: integrato

Marchi e Certificazioni: ENEC / ENEC+ / CE



67

300

| H (m) | Ø (m) | Em (lux) |
|-------|-------|----------|
| 1 | 0.1 | 340894 |
| 2 | 0.2 | 85223 |
| 3 | 0.3 | 37877 |
| 4 | 0.4 | 21305 |
| 5 | 0.5 | 13636 |

Dati Prestazionali*

| Corrente LED: | 700 mA |
|------------------------------------|----------|
| Flusso sorgente: | 6295 lm |
| Potenza sorgente: | 47.5 W |
| Efficienza sorgente: | 132 lm/W |
| Flusso apparecchio: | 5415 lm |
| Potenza apparecchio: | 52 W |
| Efficienza apparecchio: | 104 lm/W |
| Categoria indice di abbagliamento: | D6 |
| abbagliarriento. | |

Scheda Prodotto

Rev 31/07/2024

Levante 2.0 Flood

Taglia: small
Temperatura colore: 4000 K
Tipologia di ottica: U-C 6° Ultra-narrow beam

06LN2C4700C3CHL

Colore: Sablé 100 Noir

Sistema Ottico

Sorgente: LED L6

Temperatura colore: 4000 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80

Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipologia di ottica: U-C 6º Ultra-narrow beam

Vita gruppo ottico: >100.000h @ Ta 25°C L90B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoria intensità luminosa: G*6

BUG rating: B4-U0-G0

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Installazione: parete, soffitto, terra, lato palo

Inclinazione: (parete, terra) con il giunto orientabile può essere inclinato da -90° a +90° e ruotato da -15° a +15°; il sistema di puntamento e blocco è in regolazione continua; (lato palo) con il giunto orientabile può essere inclinato da -70° a +90° e ruotato di 0°/180°; il sistema di puntamento e blocco è in regolazione continua.

Ø cavo di alimentazione: 10 ÷ 14 mm

Pressacavo: PG16

Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

| Regolazione di flusso | Standard |
|-----------------------|----------|
| Regolazione DALI | X |

Materiali

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Schermo: vetro piano temprato 4 mm

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Guarnizioni: silicone antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

Sablé 100 Noir Codice: **06LN2C4700C3CHL**



Scheda Prodotto

Rev 31/07/2024


Levante 2.0 Flood

Taglia: small
Temperatura colore: 4000 K
Tipologia di ottica: U-C 6º Ultra-narrow beam

06LN2C4700C3CHL


Colore: Sablé 100 Noir

Complementi




06LN901C0

B225 Giunto orientabile. Colore: Sablè 100 Noir.



06LN914J0

B246 Kit tirafondi LEVANTE 2.0



06LN912B0

B240 Kit visiera paraluce Levante 2.0 small. Colore: nero R9005.

NOTE

*Dati prestazionali

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.