




Caratteristiche generali

Descrizione: apparecchio LED
Classe d'isolamento: classe II
Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz
Grado di protezione: IP66
Protezione contro gli urti: IK09
Dispositivo di protezione surge: integrato 10kV-10kA
Fattore di potenza: > 0.95
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 6 kg
Superficie esposta max: 0.119 m ²
Superficie esposta laterale: 0.026 m ²
Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV
Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV
Driver: integrato
Lifetime driver: F10 >100.000h @Ta25°C
Marchi e Certificazioni: ENEC / ENEC+ / CE

Dati Prestazionali*

Flusso sorgente:	7605 lm
Potenza sorgente:	49 W
Efficienza sorgente:	155 lm/W
Flusso apparecchio:	6515 lm
Potenza apparecchio:	53 W
Efficienza apparecchio:	122 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D6

Scheda Prodotto Rev 31/07/2024	Levante 2.0 String Suspension		06LN5C454126CHM4
	Taglia: small		Colore: Sablé 100 Noir
	Temperatura colore: 2200 K		
		Tipologia di ottica: SO-02 Street centered	
Sistema Ottico		Regolazione di flusso	
Sorgente: LED R2		Su richiesta	
Temperatura colore: 2200 K		Autoapprendimento mezzanotte virtuale	X
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 70		Predisposizione per connettore Zhaga (Book 18)	X
Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3		Emissione di flusso costante (CLO)	X
Tipologia di ottica: SO-02 Street centered		Regolazione 1-10V	X
Vita gruppo ottico: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10		Regolazione DALI	X
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP		Variazione della tensione di rete	X
ULOR: 0%		Telegestione wireless	X
DLOR: 100%		Predisposizione per sensori di movimento / luminosità	X
Categoria intensità luminosa: G*4			
Riferimenti Normativi		Materiali	
EN60598-1, EN60598-2-3, EN61547; EN62471, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3		Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)	
		Schermo: vetro piano temprato 4 mm	
		Lenti: PMMA ad alta trasparenza	
		Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)	
		Guarnizioni: silicone antinvecchiante	
		Viti: acciaio INOX AISI 304	
		Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici	
		Colori	
		 Sablé 100 Noir	Codice: 06LN5C454126CHM4

Scheda Prodotto

Rev 31/07/2024

Levante 2.0 String Suspension

Taglia: small

Temperatura colore: 2200 K

Tipologia di ottica: SO-02 Street centered

06LN5C454126CHM4

Colore: Sablé 100 Noir

Complementi

06LN909C0

B233 Kit sospensione su fune tesata Ø
6-12 mm.

Colore: Sablé 100 Noir.

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.