



### Caratteristiche generali

Descrizione: prodotto LED per installazione a parete

Classe d'isolamento: classe III

Tensione nominale: 650 mA

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK08

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 0.35 kg

Driver: remoto (da ordinare separatamente)

Marchi e Certificazioni: CE



### Dati Prestazionali\*

Corrente LED:	650 mA
Flusso sorgente:	455 lm
Potenza sorgente:	4 W
Efficienza sorgente:	114 lm/W
Flusso apparecchio:	150 lm
Potenza apparecchio:	4 W
Efficienza apparecchio:	38 lm/W

**Scheda Prodotto**

Rev. 18/01/2023

**Mikro**

Temperatura colore: 4000 K

Tipologia di ottica: 1x diffondente 50°x20°

**06MK1A20047U**

Colore: Corten

**Sistema Ottico**

Sorgente: LED

Temperatura colore: 4000 K

Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 80$ Consistenza cromatica (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipologia di ottica: 1x diffondente 50°x20°

Vita gruppo ottico: &gt;60.000h @Ta25°C L80B10

**Riferimenti Normativi**

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

**Installazione e manutenzione**

Installazione: soffitto / parete / terra

Inclinazione: regolazione continua -15° + 105°

Fissaggio: Il sistema di fissaggio consente un'inclinazione in regolazione continua -15° +105°

Cablaggio: Precablaggio con cavo uscente L=1 m

**Regolazione di flusso**

Standard

Regolazione DALI

X

**Materiali**

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame &lt; 1%)

Schermo: vetro piano temprato

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Sistema di fissaggio: staffa in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame &lt; 1%)

Guarnizioni: in mescola di gomma alta densità, di tipo antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 316

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

**Colori** CortenCodice: **06MK1A20047U**

**Scheda Prodotto**

Rev. 18/01/2023


**Mikro**

Temperatura colore: 4000 K

Tipologia di ottica: 1x diffondente 50°x20°


**06MK1A20047U**

Colore: Corten

**Complementi**

06GC902X0


B165 Connettore 2 poli IP68



06MK900X0

D3 Driver


30W 650mA IP20 1-6 MIKRO



06MK901X0

D4 KIT DRIVER


650mA IP67 1-6 MIKRO



06MK902X0

D5 DRIVER DALI 30W

650mA IP68 1-6 MIKRO



06AK957B0

I2 Picchetto per interrimento.

Colore: nero RAL9005

**NOTE****\*Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

**Dati generali**

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.