



### Caratteristiche generali

Descrizione: Prodotto mono e biemissione per l'installazione a parete

Classe d'isolamento: classe I

Tensione nominale: 230 V 50 Hz

Grado di protezione: IP65

Protezione contro gli urti: IK05

Fattore di potenza: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C



Peso: 2.00 kg

Superficie esposta max: 0,058 m<sup>2</sup>


Superficie esposta laterale: 0,035 m<sup>2</sup>

Driver: integrato

Marchi e Certificazioni: CE



| H (m) | Ø (m) | Em(lux) |
|-------|-------|---------|
| 1     | 0,19  | 4388    |
| 2     | 0,37  | 1096    |
| 3     | 0,56  | 487     |
| 4     | 0,74  | 274     |
| 5     | 0,93  | 175     |



| H (m) | Ø (m) | Em(lux) |
|-------|-------|---------|
| 1     | 0,19  | 4388    |
| 2     | 0,37  | 1096    |
| 3     | 0,56  | 487     |
| 4     | 0,74  | 274     |
| 5     | 0,93  | 175     |

### Dati Prestazionali\*

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Corrente LED:           | 500 mA   |
| Flusso sorgente:        | 1390 lm  |
| Potenza sorgente:       | 12 W     |
| Efficienza sorgente:    | 116 lm/W |
| Flusso apparecchio:     | 1000 lm  |
| Potenza apparecchio:    | 14 W     |
| Efficienza apparecchio: | 71 lm/W  |

**Scheda Prodotto**

Rev. 26/07/2023

**One4two Parete**

Taglia: small

Temperatura colore: 4000 K

Tipologia di ottica: 8°+8°

**06OT1A8404A**

Colore: Grigio RAL9006

**Sistema Ottico**

Sorgente: 2x4 LED

Temperatura colore: 4000 K

Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 80$ Consistenza cromatica (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipologia di ottica: 8°+8°

Vita gruppo ottico: &gt;60.000h @Ta25°C L80B10

**Riferimenti Normativi**

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471

**Installazione e manutenzione**

Installazione: parete

Fissaggio: Con mensola in pressofusione di alluminio

Ø cavo di alimentazione: 7 ÷ 11 mm

Passacavo: PG11

**Materiali**

Corpo: estrusione di lega d'alluminio UNI9006/T6

Schermo: vetro piano temprato

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Guarnizioni: silicone estruso antinvecchiante

Viti: acciaio inox AISI 304

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

**Colori** Grigio RAL9006Codice: **06OT1A8404A**

---

**Scheda Prodotto**

Rev. 26/07/2023

**One4two Parete**

Taglia: small

Temperatura colore: 4000 K

Tipologia di ottica: 8°+8°

**06OT1A8404A**Colore: Grigio RAL9006

---

---

**NOTE****\*Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

**Dati generali**

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.