





**Caratteristiche generali**

Descrizione:	apparecchio LED
Classe d'isolamento:	classe III
Tensione nominale:	36Vdc
Grado di protezione:	IP66
Protezione contro gli urti:	IK09
Fattore di potenza:	> 0.9
Temperatura ambiente Ta:	-20°C +50°C
Peso:	2.2 kg
Superficie esposta max:	0.033 m <sup>2</sup>
Superficie esposta laterale:	0.014 m <sup>2</sup>
Driver:	remoto (da ordinare separatamente)
Marchi e Certificazioni:	CE



**Dati Prestazionali\***

Corrente LED:	350 mA
Flusso sorgente:	1630 lm
Potenza sorgente:	13 W
Efficienza sorgente:	125 lm/W
Flusso apparecchio:	980 lm
Potenza apparecchio:	15 W
Efficienza apparecchio:	65 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D6

**Scheda Prodotto**

06/06/2024

**Spoon Overdoor**

Opzioni: DALI

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: U-D 90° Diffused beam

**06SN2A1359B2G6V**

Colore: Champagne

**Sistema Ottico**

Sorgente: CoB LED

Temperatura colore: 3000 K

Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 90$ Consistenza cromatica (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipologia di ottica: U-D 90° Diffused beam

Vita gruppo ottico:  $> 100.000 \text{ h @ } 350\text{mA @ Ta } 25^\circ \text{ C TM21 L80B10}$ 

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoria intensità luminosa: G\*6

BUG rating: B1-U0-G0

**Riferimenti Normativi**

EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547

**Installazione e manutenzione**

Installazione: sopraporta

Inclinazione:  $0^\circ +90^\circ$  $\varnothing$  cavo di alimentazione:  $3,5 \div 7 \text{ mm}$ 

Pressacavo: M12x1,5

Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

**Regolazione di flusso**

Standard

Regolazione DALI

X

**Materiali**Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame  $< 1\%$ )

Schermo: vetro acidato

Lenti: in tecnopolimero ad alta trasparenza

Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame  $< 1\%$ )

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Piastra di cablaggio: acciaio zincato

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

**Colori** ChampagneCodice: **06SN2A1359B2G6V**

**Scheda Prodotto**

06/06/2024

**Spoon Overdoor**


Opzioni: DALI

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: U-D 90° Diffused beam

**06SN2A1359B2G6V**

Colore: Champagne

**Complementi**

06SN901X0

D18 Kit driver DALI

30W 350mA IP67 (N. 1 Spoon Small)

**NOTE****\*Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

**Dati generali**

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.