



Caratteristiche generali

Descrizione: apparecchio LED

Classe d'isolamento: classe II

Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK09

Dispositivo di protezione surge: integrato 10kV-10kA, Type 3, equipaggiato con LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione a fine vita; tenuta all'impulso CL II 10kV DM

Fattore di potenza: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 12 kg

Superficie esposta max: 0.28 m²

Superficie esposta laterale: 0.09 m²

Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV

Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV

Driver: integrato

Lifetime driver: >100.000 h @ Ta 25°C (0,2% / 1000h)

Marchi e Certificazioni: ENEC / CE



Dati Prestazionali*

Flusso sorgente:	14760 lm
Potenza sorgente:	91 W
Efficienza sorgente:	162 lm/W
Flusso apparecchio:	12575 lm
Potenza apparecchio:	98 W
Efficienza apparecchio:	128 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D4

Sistema Ottico	
Sorgente: LED R3	
Temperatura colore: 2700 K	
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 70	
Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3	
Tipologia di ottica: LT-64 Asymmetric beam with backlight	
Vita gruppo ottico: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10	
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP	
ULOR: 0%	
DLOR: 100%	
Categoria intensità luminosa: G*4	
BUG rating: B2-U0-G2	
Riferimenti Normativi	
EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471, EN55015 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3	
Installazione e manutenzione	
Installazione: lato palo / braccio / parete	
Diametro pali: Ø 60 - 76 - 102 mm	
Ø cavo di alimentazione: 10 ÷ 14 mm	
Pressacavo: PG16	
Sostituibilità piastra cablaggio: piastra asportabile	
Sostituibilità gruppo ottico: ogni singolo modulo LED è sostituibile	
Apertura schermo: apertura mediante clip, blocco anticaduta	
Sezionatore: automatico (con sezione dei morsetti di 2,5 mm²)	
Vano di alimentazione: indipendente dal sistema ottico	

Regolazione di flusso		Su richiesta
Autoapprendimento mezzanotte virtuale		X
Predisposizione per connettore Zhaga (Book 18)		X
Emissione di flusso costante (CLO)		X
Regolazione 1-10V		X
Regolazione DALI		X
Variazione della tensione di rete		X
Telegestione onde convogliate (PLC)		X
Telegestione wireless		X
Predisposizione per sensori di movimento / luminosità		X
Materiali		
Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)		
Schermo: vetro piano temprato		
Lenti: PMMA ad alta trasparenza		
Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)		
Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante		
Viti: acciaio INOX AISI 304		
Piastra di cablaggio: acciaio zincato		
Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici		
Colori		
■ Sablé 100 Noir		Codice: 01VO4D666825CHM4

Complementi



01VO901C0

L17 Kit laterale fisso
per braccio Ø48-60 mm. Colore: Sablé
100 Noir.



01VO902C0

L16 Kit laterale regolabile
per palo o braccio Ø60 mm. Colore:
Sablé 100 Noir.



01VO904C0

B204 Kit giunto per palo
Ø60-76 mm. Colore: Sablé 100 Noir.



01VO905C0

B205 Kit giunto doppio per palo
Ø60-76 mm. Colore: Sablé 100 Noir.



06AK905C0

B153 Giunto testa palo
Ø 60 mm (h. 90 mm). Colore: Sablé 100
Noir.



01AK984C0

B208 Braccio singolo
per pali Ø 60-76 mm. Colore: Sablé 100
Noir.



01AK985C0

B209 Braccio doppio
per pali Ø 60-76 mm. Colore: Sablé 100
Noir.



01AK986C0

B210 Braccio singolo
per pali Ø 102 mm. Colore: Sablé 100
Noir.



01AK987C0

B211 Braccio doppio
per pali Ø 102 mm. Colore: Sablé 100
Noir.

Scheda Prodotto

Rev 24/05/2024

Volta Lato Palo

Taglia: medium

Temperatura colore: 2700 K

Tipologia di ottica: LT-64 Asymmetric beam with backlight

01VO4D666825CHM4

Colore: Sablé 100 Noir

**01AK982C0**

B206-P Braccio per parete
laterale. Colore: Sablé 100 Noir.

**06AK906C0**

B154 Braccio singolo
per pali Ø 102mm. L=245mm. Colore:
Sablé 100 Noir.

**06AK908C0**

B156 Braccio doppio
per pali Ø 102mm. L=245 mm. Colore:
Sablé 100 Noir.

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.